

STATURION LED astro Flutlichtscheinwerfer

Für Energie-effiziente Bleuchtung kleinerer Sportstätten (Hallen und Außenanlagen)



Version 191017

STATURION LED astro

* Gehäuse aus Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
* Getempertes Schutzglas

* Justierbarer Montagebügel
* Unterschiedliche LVKen

* TM: Abgehängte Montage an Traversen
* PM: Mastmontage aufrecht

* Hohe Schutzart und Schlagfestigkeit
* Praktisch flickerfrei

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl LEDs	Systemleistung [W]	Abstrahlwinkel [°]	Lichtstrom [lm] @ Ta 25°	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabeindex CRI	Flickerfaktor FF [%]	Abmessungen ohne Bügel Ø x H [mm]	Windangriffsfläche [m²]	Gewicht [kg]	Gehäusefarbe	IP Schutzart / Stoßfestigkeit
111496	STATURION LED astro 1785-100 TM	12	101	sym. 60°	11 068	4 000	70	4%	462 x 100	0.055 - 0.172	12.3	silber-grau	IP66 / IK08
111497	STATURION LED astro 1785-250 TM	32	235	sym. 60°	26 357	4 000	70	< 1%	512 x 100	0.061 - 0.210	14.0	silber-grau	IP66 / IK08
111498	STATURION LED astro 1785-400 TM	28	381	sym. 60°	37 259	4 000	70	8%	512 x 184	0.085 - 0.210	17.2	silber-grau	IP66 / IK08
111499	STATURION LED astro 1794-250 PM	32	270	asym. 30°	24 203	4 000	70	< 1%	512 x 100	0.050 - 0.223	15.1	silber-grau	IP66 / IK08
111500	STATURION LED astro 1794-400 PM	28	395	asym. 30°	29 493	4 000	70	8%	512 x 184	0.081 - 0.223	18.1	silber-grau	IP66 / IK08
103851	STATURION LED astro 1787-250 TM	32	235	asym. 50°	24 717	4 000	70	< 1%	512 x 100	0.061 - 0.210	14.0	silber-grau	IP66 / IK08
111501	STATURION LED astro 1787-400 TM	28	378	asym. 50°	36 000	4 000	70	8%	512 x 184	0.085 - 0.210	17.2	silber-grau	IP66 / IK08

Weitere Modelle auf Anfrage

Zubehör

* Schutzgitter zum Anschrauben

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht [kg]
111502	SAFETY GUARD astro 12	0.23
111503	SAFETY GUARD astro 28-36	0.69