

STATURION LED forum Flutlichtscheinwerfer

Für Energie-effiziente Bleuchtung von Trainingsplätzen, Sportstätten, Stadien und Industrie-Arealen

Version 191206

STATURION LED forum

* Gehäuse aus Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
* Modularer Aufbau mit 1, 2 oder 3 LED Modulen

* Justierbarer Montagebügel
* Getempertes Schutzglas

* Hohe Schutzart und Schlagfestigkeit
* Praktisch flickerfrei

* Für DIN EN 12193 gerechte
Sportstättenbeleuchtung

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl LED Module	LED-Strom [mA]	Systemleistung [W]	Abstrahlwinkel [°]	Lichtstrom [lm] @ Ta 25°	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabeindex CRI	Flickerfaktor FF [%]	Abmessungen mit Bügel B x T x H [mm]	Windangriffsfläche [m²]	Gewicht [kg]	Gehäusefarbe	IP Schutzart / Stoßfestigkeit
111504	STATURION LED forum 2187-400	1	1 050	396	17° sym.	37 087	4 000	70	~ 8%	642 x 228 x 281	0.028 - 0.133	9.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111505	STATURION LED forum 2180-450	1	1 200	462	30° sym.	47 954	4 000	70	~ 8%	642 x 228 x 281	0.028 - 0.133	9.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111506	STATURION LED forum 2183-250	1	700	257	120° sym.	36 300	4 000	70	~ 8%	642 x 228 x 281	0.028 - 0.133	9.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111507	STATURION LED forum 2183-400	1	1 050	396	120° sym.	32 350	4 000	70	~ 8%	642 x 228 x 281	0.028 - 0.133	9.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111508	STATURION LED forum 2185-400	1	1 050	396	50° asym.	39 606	4 000	70	~ 8%	642 x 228 x 281	0.028 - 0.133	9.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111509	STATURION LED forum 2185-450	1	1 200	462	50° asym.	43 545	4 000	70	~ 8%	642 x 228 x 281	0.028 - 0.133	9.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111510	STATURION LED forum 2196-800	2	1 050	800	8° sym.	80 964	4 000	70	≤ 3%	698 x 303 x 673	0.104 - 0.463	28.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111511	STATURION LED forum 2192-500	2	700	514	60° sym.	61 779	4 000	70	≤ 3%	698 x 303 x 673	0.104 - 0.463	28.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111512	STATURION LED forum 2192-800	2	1 050	800	60° sym.	82 580	4 000	70	≤ 3%	698 x 303 x 673	0.104 - 0.463	28.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111513	STATURION LED forum 2195-800	2	1 050	800	50° asym.	79 959	4 000	70	≤ 3%	698 x 303 x 673	0.104 - 0.463	28.0	graphit-grau	IP66 / IK08
110469	STATURION LED forum 2195-900	2	1 200	914	50° asym.	88 367	4 000	70	≤ 3%	753 x 304 x 494	0.090 - 0.309	28.0	graphit-grau	IP66 / IK08
111514	STATURION LED forum 3192-1400	3	1 200	1 386	60° sym.	136 889	4 000	70	≤ 3%	757 x 303 x 673	0.104 - 0.463	30.0	graphit-grau	IP66 / IK08
103948	STATURION LED forum 3195-1400	3	1 200	1 386	50° asym.	120 487	4 000	70	≤ 3%	757 x 303 x 673	0.104 - 0.463	30.0	graphit-grau	IP66 / IK08

Weitere Modelle auf Anfrage

Zubehör

* LED-Treiber-Boxen für 3-Modul-Ausführungen

Artikelnummer	Bezeichnung
111515	DRV box forum 700mA 700W IP20
111516	DRV box forum 1200mA 1300W IP20
111517	DRV box forum 700mA 700W IP66
104127	DRV box forum 1200mA 1300W IP66